

Joniec, dnia 28.03.2024 r.

Zamawiający:

Gmina Joniec reprezentowana przez Wójta Gminy Joniec,

telefon: (23) 661 60 41

faks: (23) 661 63 30

www.ugjoniec.pl

www.bip.ugjoniec.pl

e-mail: sekretariat@ugjoniec.pl

ZPI.271.4.2024

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) na dostawę pn.: „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Królewo”*

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) wyjaśnia treść specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ):

Pytanie

Czy zamawiający dopuści wentylator o parametrach jak poniżej?

Turbowentylator oddymiający RAMFAN GF164SE

Opis produktu

Turbowentylator oddymiający RAMFAN GF164SE to najbardziej wydajny turbowentylator w swojej klasie, posiada 7-łopatkowy wirnik polimerowy, napędzany 4-suwowym silnikiem spalinowym Hondy. Małe wymiary umożliwiają przechowywanie w samochodach strażackich. Wyprofilowane ramie oraz kółka jezdne ułatwiają transport, a odpowiednia konstrukcja umożliwia przechylenie go 5 pozycjach tak, aby łatwo kierować strumieniem powietrza.

Do turbowentylatorów z silnikiem spalinowym dołączamy wysokiej jakości oryginalny olej Honda 4 Stroke 10W30 dedykowany do silników 4-suwowych, umożliwiający pracę także w warunkach zimowych ❄️

Wentylator RAMFAN został poddany badaniom wydajności przez AMCA (Air Movement and Control Association), niezależnej organizacji testującej przepływ ciśnienia powietrza przewyższającego ciśnienie atmosferyczne. Dla wentylatorów RAMFAN przyjęto metodę testu według normy AMCA 240 niezależnego Air Movement Control Association.

Cechy i zalety:

- Silnik spalinowy 4-suwowy: Honda GX160 (3 lata gwarancji)
- 7-łopatkowy wirnik polimerowy o średnicy 40cm
- Niewielkie wymiary 432 x 508 x 533 [mm], pozwalające na zabudowę w skrytkach lekkich samochodów pożarniczych oraz GBA/GCBA
- Wysoka wydajność
- Certyfikowany przez AMCA (www.amca.org)
- Czas pracy na pełnym zbiorniku 2h10m
- Masa: 30kg

Dane techniczne silnika Honda GX160:

- Typ silnika: czterosuwowy, górnosuwowy OHC, chłodzony powietrzem, poziomy wał.
- Typ cylindra: stalowy
- Pojemność skokowa: 163 cm³
- Średnica x skok: 68 x 45 mm
- Kompresja: 8.5 : 1
- Moc maksymalna: 3,6 kW (4,8 KM) / 3600 obr./min, (5,5KM wg SAE J1995)
- 10,3 Nm / 1,05 kgm
- Zapłon: elektroniczny
- Rozruch: ręczny
- Pojemność zbiornika paliwa: 3,1 l
- Zużycie paliwa: 1,4 l/h
- Pojemność miski olejowej: 0,6 l
- Masa: 15kg

Dane techniczne

Wydajność:	19,810 m ³ /h AMCA, 39 229 m ³ /h wolny przepływ
Model silnika:	Honda GX160
Moc silnika:	3,6 kW (4,8 KM) / 3600 obr./min, (5,5KM wg SAE J1995)
Typ silnika:	spalinowy
Wymiary	53x51x43 cm
Waga	30 kg



Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza wentylatora o ww. parametrach.

WÓJT
Marek Czarniakowski